



## TK302III

### Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con potente autocutter

TK302III è la più avanzata stampante di biglietti BPP e BTP reperibile sul mercato, progettata per applicazioni che prevedono alti carichi di lavoro e che richiedono affidabilità ed elevate prestazioni. La stampante può essere fornita con uno scanner di codici a barre opzionale per la convalida di biglietti con codici a barre prestampati. TK302III è completata da un display a due righe con 20 caratteri. E' dotata di firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 203 mm/s. Autocutter e display. TK302III supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2.



## CARATTERISTICHE

- **Autocutter ad alte prestazioni**
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed **Ethernet**
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione Multibin per la gestione di 3 carte d'imbarco
- Opzione **RFID**
- Nuovo portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

## FOCUS ON

- Stampa codici a barre 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
  - Interfaccia seriale/USB/Ethernet
  - Sensori: sensori ottici superiori e inferiori interamente regolabili per qualsiasi larghezza di biglietto. Sensore di presenza del biglietto
  - L'alimentatore esterno è rimovibile per aumentare la flessibilità d'installazione
-

## SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di stampa</b>     | Termica a testina fissa                                                                                                                                      |
| Numero di dot               | 8 dots/mm                                                                                                                                                    |
| Risoluzione                 | 203 dpi                                                                                                                                                      |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 203 mm/sec                                                                                                                                                   |
| Set caratteri               | Latino, Cirillico, Cinese                                                                                                                                    |
| Larghezza carta             | 54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740)<br>82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)                                      |
| Grammatura carta            | da 80 a 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                 |
| Emulazione                  | Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022                                                                              |
| Interfacce                  | RS232 / USB / Ethernet                                                                                                                                       |
| Buffer dati                 | 64 KB                                                                                                                                                        |
| Memoria flash               | 16 MB                                                                                                                                                        |
| Driver                      | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™;<br>iOS |
| Alimentazione               | 24Vdc ± 10% ; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac                                                                                                           |
| Assorbimento medio          | 0.8A (12,5% dots accesi)                                                                                                                                     |
| Vita testina                | 100Km /100M impulsi                                                                                                                                          |
| MCBF                        | più di 2.000.000 di tagli                                                                                                                                    |
| Dimensioni                  | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm                                                                                                                           |
| Peso                        | 4 Kg                                                                                                                                                         |

## MODELLI



**911BB071000713**  
PRINTER TK302III EJC VERT  
STACKER ETH USB RS232  
AVIATION



**911BB070300713**  
PRINTER TK302III ETH USB  
RS232 AVIATION



**911BB090300713**  
PRINTER TK302III UHF RFID ETH  
USB RS232 AVIATION



**911BB080300713**  
PRINTER TK302III ATB TF888 ETH  
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2024